

# Aanleverspecificaties

Bij Peropack kunt u uw artwork aanleveren volgens onderstaande specificaties, afhankelijk van het product en de gekozen druktechniek.

Dit zijn de richtlijnen voor het aanleveren van artwork bij Peropack:

## **Kleuren:**

- Voor onbewerkt kraft papier: PANTONE® Solid Uncoated kleuren.
- Voor alle overige materialen: PANTONE® Solid Coated kleuren.
- Ook mogelijk: CMYK (Full colour).
- Graag ontvangen wij fysieke kleurreferenties voor nauwkeurige matching of controle. Houd er rekening mee dat kleurafwijkingen mogelijk zijn.

## **Software:**

Wij werken met de nieuwste versies van:

- Adobe InDesign
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop

## **Artwork:**

- Geef de voorkeur aan Illustrator-bestanden (.ai of .eps).
- Logos moeten in vectoren zijn. Pixelafbeeldingen van logos zijn niet geschikt.
- Zet tekst om naar contouren/outlines om fonts niet bij te hoeven leveren.
- Beelden (foto's) graag apart aanleveren in CMYK op ware grootte in 300 dpi.
- Indien u inDesign gebruikt, lever dan alle gebruikte beelden (logo's, illustraties, foto's) en fonts mee als inDesign pakket.

## **PDF:**

Vanwege verschillende druktechnieken en materialen werken wij over het algemeen niet met PDF-bestanden. Neem contact met ons op als PDF aanleveren noodzakelijk is, zodat wij kunnen beoordelen of het bestand geschikt is.

## **Infosheets:**

Voor zeefdruk of flexodruk kunt u infosheets opvragen met gedetailleerde mogelijkheden en restricties van beide druktechnieken.

## **Templates:**

Voor elk product hebben wij een template beschikbaar in Illustrator op ware grootte (100%).

## **Aanleveren:**

- Uploaden tijdens uw bestelling in de webwinkel of achteraf per E-mail tot 6 MB.
- WeTransfer: [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com).

## **Vragen:**

Voor verdere vragen over het aanleveren van artwork kunt u met ons contact opnemen.

\*Aangeboden producten met langer levertermijn dan 12 werkdagen, zijn meestal de Drukmogelijkheden minder beperkt en geldt de bovenstaande gegevens. Voor levertermijn tot 12 dagen in Zeefdruk zie infosheet op de volgende pagina.

# INFOSHEET ZEEFDruk

Onze voorraadartikelen kunnen door middel van zeefdruk worden bedrukt. De mogelijkheden van zeefdruk zijn groot, echter gelden er wel enkele aandachtspunten en restricties

## AANLEVERSPECIFICATIES

- Gebruik PANTONE® Solid Coated kleuren. Een bedrukking in full colour is niet mogelijk;
- Voor onbewerkt kraft papier gebruikt u PANTONE® Solid Uncoated kleuren
- We adviseren volle (100%) kleuren. Sommige rasters en/of sluitwerken vormen een probleem, vraag ons naar de mogelijkheden
- Overlappende kleuren kunnen niet worden gedrukt
- Het artwork dient te worden aangeleverd in Adobe Illustrator (.ai of .eps bestand)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen (pixel)afbeeldingen
- Zorg dat de tekst in het ontwerp is omgezet naar contouren/outlines.

## TEMPLATES

We hebben van ieder product een template beschikbaar. De template is in illustrator te openen en is op het ware formaat (100%) gemaakt. De template is voorzien van een maximaal te bedrukken gebied. Het artwork dient hierin geplaatst te worden.

## GOED OM TE WETEN

De producten worden met de hand bedrukt, hierdoor kan er een kleine verschuiving ontstaan met een tolerantie van 5 - 8 mm. Sluitwerk kan hierdoor een probleem vormen. Om er zeker van te zijn dat uw bedrukking geschikt is voor zeefdruk kunt u ons altijd een voorbeeld van de bedrukking sturen zodat wij u hierin kunnen adviseren.

## INKTEN

We drukken met dekkende inkt (op waterbasis). Desondanks is het mogelijk dat gekleurd materiaal invloed heeft op de drukkleur. Ook is het mogelijk dat (vooral bij grovere structuren) het materiaal zichtbaar is onder het bedrukte gedeelte.

## DRUKKWALITEIT

Het product en de fijnheid van het materiaal hebben invloed op de druk kwaliteit. Om de bedrukking zo goed mogelijk te kunnen drukken adviseren wij u te houden aan het onderstaande overzicht. In grote lijnen geven we aan wat de minimale lijndikte en tekstgrootte dient te zijn. Het ontwerp wordt altijd eerst door ons beoordeeld en eventueel aangepast ten goede van de druk kwaliteit. Wij sturen u voor productie een pdf drukproef ter controle. Na uw akkoord zullen wij uw bestelling in productie nemen.

\* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpgrootte aan.

Product	Minimale lijndikte in positieve druk	Minimale lijndikte in negatieve druk	Minimale corpgrootte (o.b.v. Arial regular)*
jute, juca, sailor bags	3 pt (1 mm)	6 pt (2 mm)	26 pt (± 9 mm)
Vilt, canvas, PP woven, kurk, non-woven, nylon, 600 D	2 pt (0,7 mm)	4 pt (1,4 mm)	16 pt (± 5 mm)
Katoen, bamboe, ZEROTREE®, satijn, polyester	1 pt (0,35 mm)	2 pt (0,70 mm)	12 pt (± 4 mm)
Papier, karton, plastic	0,5 pt (0,18 mm)	1 pt (0,36 mm)	10 pt (± 3,5 mm)